

HB 8881

D Dieser wendige und kompakte Sauger mit spezieller Filtertechnik ist für das Ab- und Aufsaugen von Schleif- und Sägestaub von Gips und Kunststoff entwickelt. Die Saugleistung der Turbine beträgt 1600 Watt bei einer Luftleistung von 61 l/s und einem Vakuum von 244 mbar. Aus der Luft werden 99,97% aller Partikel gefiltert, die größer als 0,5 µm sind. Für rationelles Arbeiten ist der Sauger mit einer Steckdose ausgestattet, die speziell auf die HEBU-Gipssägen abgestimmt ist. Im Standby-Betrieb übernimmt sie das automatische Ein- und Ausschalten der Saugfunktion.

HB 8881 Sauger ohne Zubehör

GB This versatile and compact vacuum cleaner with its special filter technique is specially designed for the suction/vacuuming of fine, dry cast cutting dust from plaster and synthetic casts. The enormous suction/vacuum performance of the turbine is 1600 Watts by an air flow rate of 61 l/s and a vacuum of 244 mbar. 99,97% of all particles are filtered from the exhaust that are larger than 0,5µm. For rational working, the dust removal system comes with an outlet that is specially designed for HEBU Oscillating Saws. Standby-mode takes over the automatic switching on and off of the suction/vacuum function.

HB 8881 Vacuum Cleaner without accessories

F Cet aspirateur maniable et compact à la technique de filtres poussières est conçu pour l'aspiration et l'absorption des poussières de plâtre et de matière synthétique libérées par meulage et sciage. La performance d'aspiration de la turbine est de 1600 watts pour un débit d'air de 61 l/s et une dépression de 244 mbar. 99,97% de toutes les particules de plus de 0,5 µm en suspension dans l'air sont filtrées. Pour un travail rationnel, l'aspirateur est doté d'une prise spécialement adaptée aux scies à plâtre HEBU. En fonctionnement en veille, elle assure l'activation et la désactivation automatiques de la fonction d'aspiration.

HB 8881 Aspirateur sans accessoires

E Este aspirador maniobrable y compacto con técnica de filtro especial es desarrollado por la aspiración y la absorción de amoladura y polvo de sierra de yeso y materia plástica. La potencia de succión comporta 1600 watio con una potencia de aire de 61 l/s y un vacío de 244 mbar. Se filtra 99,97% de todas partículas del aire que son mayor de 0,5 µ. Por un trabajo eficaz, el aspirador posee una caja de enchufe, que es sincronizada especialmente a las HEBU sierras de yeso. En el modo standby ella encarga el enchufe y apagamiento automático de la función aspirante.

HB 8881 Aspirador sin accesorios

I Apparecchio versatile e compatto dotato di speciale filtro per polveri fini di gesso e materiale sintetico. La potente turbina da 1600 W genera un flusso d'aria di 61 litri/sec. ed una depressione di 244 mbar.

Lo speciale filtro blocca il 99,97% delle particelle di diametro superiore a 0,5 µm. Il sistema è dotato della cuffia di aspirazione progettata appositamente per adattarsi alle seghe HEBU. Il dispositivo di avvio ed arresto automatici è comandato direttamente dall'interruttore posto sulla sega.

HB 8881 – aspira polvere senza accessori



Bauart / Mode / Type Tipo constructivo / Modello	HB 8881	HB 8881 V
Netzanschluss Mains connection Raccordement électrique Conexión a la red Alimentazione di rete	220-240 Volt 50/60 Hz	100-120 Volt 50/60 Hz
Nennaufnahme Rated current consumption Puissance nominale Toma de corriente nominal Assorbimento nominale	1600 Watt	
Vakuum Vacuum Vacuum El vacío Vuoto	244 mbar / 24,4 KPa	
Behälterinhalt Container Volume Contenu du récipient El contenido del envase Capacità de recipiente	15 l	
Filterleistung Filter Performance Puissance du filtre Capacidad de malla Capacità de filtro	99,97% > 0,5 µm	
Geräuschpegel Noise level Niveau sonore Nivel de ruido Rumorosità	59 dB (A)	
Gewicht Kabellänge Weight Cable length Poids Longueur câble Peso Longitud del cable Peso Lunghezza del cavo	8,0 kg / 6 m	
Luftmenge Air quantity Quantité d'air Cantidad de aire Quantità d'aira	61 l/s	
	Schutzklasse Protection class Catégorie de protection Clas de protección Classe di protezione	II
Sicherheit Safety Sécurité Seguridad Sicurezza	Schutzart (IP) IP Code Protection (IP) Protección (IP) Codice IP	IP2X
	Nomen	ISO 9001:2000 ISO 13485:2003 93/42/EWG / 62/5/EWG EN 60601-1, IEC 60601-1 EN 60601-1-2, IEC 60601-1-2
Garantie / Warranty / Garantie Garantiá / Garanzia	18 Monate, months, mois, meses, mesi	
CE Konformität, CE conformity, Conformité CE, Conformidad CE, Conformità CE		